

Flowmeters

体積式流量計 (ドイツ製)

湿式ガスメーター

T G - 5



TG-5 Model 6 (PP/PP)

特 長 :

流量の測定範囲 10 ~ 600 L/h
 計測誤差 ± 0.2 %
 最小目盛り 25 ml
 作動圧力 20 Pa

耐食性に優れ、活性ガスも測定できます
 接ガスの材質(PVDF/PVC/PE-electrical conductive)
 高精度液面レベル計(HPLI)
 低圧力損失
 プラスチック材料なので軽い

概略仕様

TG-5 湿式ガスメーター	
流量範囲	10 ~ 600L/h (0.16 ~ 10L/min)
常用流量	500 L/h (8.3 L/min)
計測誤差	± 0.2 %
使用温度範囲	使用材質により相違 (材質表参照)
使用圧力範囲	5 kPa
作動圧力	20 Pa
分解能	100 ml 最小読み取り値
接続	16 mm

オプション		
マノメータ	± 100 Pa (10Pa)	
温度計測部	ガス温度	0 - 60
	封液温度	0 - 60
パルス発信器	標準仕様	25 ml/Pulse
	防爆仕様	100ml/Pulse
高精度液面計	HPLI 傾斜形液面レベル計	
パルスカウンタ	6桁 ゼロリセット機能付き	
封入液	パライン・矽油・フッ素エステル	

材質コード	ケース材質	計量ドラム材質	最高使用温度
5	PVC-transparent	PVC-gray	40
6	PP	PP	70
7	PVDF	PVDF	120
8	PE-electrical conductive	PE-electrical conductive	70

外形図

