

Battery Powered Flowmeter

現場表示型積算流量計

簡易型タービンメーター

特長

| 積算・総積算流量切り替え表示 | 接続全てPT(Rc)ネジ仕様 |

| 常備在庫・即納商品 | バッテリー寿命約9,000時間 |

● 代表的なアプリケーション

01Nモデル / 水道水・井戸水・灌漑用水

01Aモデル / 灯油・軽油・ケロシン

01N12LM



01A12LM



JF 日本フローコントロール株式会社

■ 東京 ■ 大阪 ■ 名古屋 ■ 福岡 ■ 仙台

概要

01シリーズ現場表示型流量計はバッテリー電源を使用して現場にて積算流量が監視できるタービン式の流量計。バッテリー電源なので煩雑な電気配線工事が不要ですので、設備工事費用の節減となります。

概略仕様

計測精度	±5% FS	
使用温度	-10 ~ 54℃(流体温度)	
使用圧力	MAX. 1 MPa	
対応粘度	MAX. 10 mm ² /s	
材質	本体	ナイロン樹脂(型式 01N12LM) アルミニウム(型式 01A12LM)
	ローター	ナイロン樹脂
	シャフト	SUS316
	ベアリング	ナイロン樹脂

表示	4桁 LCD(文字高さ 12 mm)
表示内容	積算/総積算流量(切り替え表示)
電源	単4アルカリ電池
電源寿命	約9000時間
保護等級	IP 65

01N12LM



01A12LM



計測流量

型式	計測流量	接続口径	面間寸法	本体材質	フィルターサイズ	重量
01N12LM	5 ~ 100 L/min	Rc 1"	102 mm	ナイロン樹脂	28 メッシュ	190 g
01A12LM	5 ~ 100 L/min	Rc 1"	102 mm	アルミニウム	28 メッシュ	340 g

*この流量計は積算表示ですが精度につきましては瞬時流量換算での表記となります。

JF日本フローコントロール株式会社

- 本社 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町68-3
TEL.03-5209-3393 FAX.03-5256-8838
- 大阪営業所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田パシフィックビルディング
TEL.06(6361)3241 FAX.06(6361)3323
- 名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦I 2F
TEL.052-212-4346 FAX.052-212-4348
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-8 博多パールビル
TEL.092-432-1170 FAX.092-432-1171
- 仙台営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-5 日宝勾当台西ビル
TEL.022-212-5351 FAX.022-212-5352

URL <http://www.flow-jfc.com>